



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

1. PRODUCENT WYROBU

Colorificio Atria s.r.l c.da Camarro Formeca, 91 028 Partanna (TP), ITALIA

2. NAZWA WYROBU

ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

Podkład epoksydowy dwuskładnikowy konsolidujący wodorozcieńczalny

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd	półpołysk
Kolor	słomkowy
Gęstość (Kg/Lt)	1,010 ± 0,050
Lepkość nakładania 25°C	40 – 60 wg. Ford 4
Sucha pozostałość objętościowo	40 ± 2%
Wydajność teoretyczna (gr)	100 – 150 gr/m ² w zależności od chłonności
Proporcje mieszania (baza/cement)	77/23 wagowo
Pot-life	2 godz. w 25°C
Rozcieńczenie	woda, nie ma potrzeby
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, natrysk konwencjonalny
Nakładanie kolejnej warstwy min./max.	12 godz./ 15 dni
Stabilność przechowywania	12 miesięcy
Opakowania standard	1 kg, 5 kg
Wysychanie w 25°C	Wilgotny w dotyku 2 – 3 h Suchy w dotyku 8 - 12 h Głęboko suchy 18 - 24 h

5. WYMIENIONY POWYŻEJ WYRÓB JEST ZGODNY Z ODNOŚNYMI WYMAGANIAMI UNIJNEGO PRAWODAWSTWA HARMONIZACYJNEGO

6. NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPowiedzialność COLORIFICIO ATRIA S.R.L ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011

PARTANNA 23.04.2025



CE Declaration of Conformity

pursuant to EU Regulation No. 305/2011

Unofficial English translation, provided for reference. The official, legally binding document is the original issued by Colorificio Atria S.r.l. (see the preceding page(s)). All values are reproduced verbatim from the original.

1 · PRODUCT MANUFACTURER

Colorificio Atria S.r.l., C.da Camarro Formeca, 91028 Partanna (TP), ITALY

2 · PRODUCT NAME

ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

3 · INTENDED USE AND SCOPE

Two-component water-dilutable consolidating epoxy primer.

4 · TECHNICAL SPECIFICATION

Appearance	semi-gloss
Colour	straw
Density (kg/L)	1.010 ± 0.050
Application viscosity (25°C)	40–60 (Ford 4)
Dry residue by volume	40 ± 2%
Theoretical yield	100–150 g/m ² depending on absorption
Mixing ratio (base/hardener)	77/23 by weight
Pot life	2 h at 25°C
Dilution	water; not required
Application method	brush, roller, conventional spray
Recoat interval (min/max)	12 h / 15 days
Storage stability	12 months
Standard packaging	1 kg, 5 kg
Drying at 25°C	tack-free 2–3 h · dry to touch 8–12 h · deep dry 18–24 h

The product identified above complies with the relevant requirements of the applicable EU harmonised legislation. This declaration is issued under the sole responsibility of Colorificio Atria S.r.l. in accordance with EU Regulation No. 305/2011.

Partanna, 23 April 2025 · Colorificio Atria S.r.l.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 574/2014)

1. PRODUCENT WYROBU

Colorificio Atria s.r.l. c.da Camarro Formeca, 91 028 Partanna (TP), ITALIA

2. NAZWA WYROBU

ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

Podkład epoksydowy dwuskładnikowy konsolidujący wodorozcieńczalny

4. SYSTEM(Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 1 zgodnie z EN 1441-2004

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd	półpołysk
Kolor	słomkowy
Gęstość (Kg/Lt)	1,010 ± 0,050
Lepkość nakładania 25°C	40 – 60 wg. Ford 4
Sucha pozostałość objętościowo	40 ± 2%
Wydajność teoretyczna (gr)	100 – 150 gr/m ² w zależności od chłonności
Proporcje mieszania (baza/cement)	77/23 wagowo
Pot-life	2 godz. w 25°C
Rozcieńczenie	woda, nie ma potrzeby
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, natrysk konwencjonalny
Nakładanie kolejnej warstwy min./max.	12 godz./ 15 dni
Stabilność przechowywania	12 miesięcy
Opakowania standard	1 kg, 5 kg
Wysychanie w 25°C	Wilgotny w dotyku 2 – 3 h Suchy w dotyku 8 - 12 h Głęboko suchy 18 - 24 h

6. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU SĄ ZGODNE Z DEKLAROWANYMI POWYŻEJ

7. NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPowiedzialność COLORIFICIO ATRIA S.R.L ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011

PARTANNA 23.04.2025



Declaration of Performance

(Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014)

Unofficial English translation, provided for reference. The official, legally binding document is the original issued by Colorificio Atria S.r.l. (see the preceding page(s)). All values are reproduced verbatim from the original.

1 · PRODUCT MANUFACTURER

Colorificio Atria S.r.l., C.da Camarro Formeca, 91028 Partanna (TP), ITALY

2 · PRODUCT NAME

ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

3 · INTENDED USE AND SCOPE

Two-component water-dilutable consolidating epoxy primer.

4 · SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

System 1, in accordance with EN 1441-2004.

5 · TECHNICAL SPECIFICATION

Appearance	semi-gloss
Colour	straw
Density (kg/L)	1.010 ± 0.050
Application viscosity (25°C)	40–60 (Ford 4)
Dry residue by volume	40 ± 2%
Theoretical yield	100–150 g/m ² depending on absorption
Mixing ratio (base/hardener)	77/23 by weight
Pot life	2 h at 25°C
Dilution	water; not required
Application method	brush, roller, conventional spray
Recoat interval (min/max)	12 h / 15 days
Storage stability	12 months
Standard packaging	1 kg, 5 kg
Drying at 25°C	tack-free 2–3 h · dry to touch 8–12 h · deep dry 18–24 h

The performance of the product is in conformity with the declared performance set out above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Colorificio Atria S.r.l. in accordance with EU Regulation No. 305/2011.

Partanna, 23 April 2025 · Colorificio Atria S.r.l.