



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

1. PRODUCENT WYROBU

Colorificio Atria s.r.l c.da Camarro Formeca, 91 028 Partanna (TP), ITALIA

2. NAZWA WYROBU

ATRIAFLOOR RASANTE ONE

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

Cementowa dwuskładnikowa masa wygładzająca True Cement wypełniająca i standaryzująca powierzchnie wewnętrzne

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd	baza płynna (żywica terpoliakrylowa, kruszywa)
Kolor	baza stała (mieszanka kalibrowanego cementu)
Gęstość (Kg/Lt)	biały kremowy
Lepkość nakładania 25°C	1,810 ± 0,050
Sucha pozostałość objętościowo	tixotropowa
Grubość warstwy (mm)	75 ± 2%
Wydajność teoretyczna (gr)	1,50-1,80 / 2 warstwy
Proporcje mieszania (baza/cement)	2 kg / 2 warstwy
Pot-life	66/34 wagowo
Rozcieńczenie	2 – 3 godz. w 25°C
Metoda aplikacji	woda, w razie potrzeby max. 2-5%
Nakładanie kolejnej warstwy min./max.	paca stalowa
Stabilność przechowywania	5 godz./ 7 dni
Opakowania standard	12 miesięcy
	5 kg, 20 kg
Adhezja CLS	Po 7 dniach, MPA > 2,2 - 2,5 (UNI 8298 - 1)
Odporność na zginanie	Po 28 dniach, MPA 3,2 ± 2 (EN 1015 - 11)
Odporność na ściskanie	Po 28 dniach, MPA 42 ± 2 (EN 1015 - 11)

5. WYMIENIONY POWYŻEJ WYRÓB JEST ZGODNY Z ODNOŚNYMI WYMAGANIAMI UNIJNEGO PRAWODAWSTWA HARMONIZACYJNEGO

6. NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPowiedzialność COLORIFICIO ATRIA S.R.L ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011

PARTANNA 23.04.2025



CE Declaration of Conformity

pursuant to EU Regulation No. 305/2011

Unofficial English translation, provided for reference. The official, legally binding document is the original issued by Colorificio Atria S.r.l. (see the preceding page(s)). All values are reproduced verbatim from the original.

1 · PRODUCT MANUFACTURER

Colorificio Atria S.r.l., C.da Camarro Formeca, 91028 Partanna (TP), ITALY

2 · PRODUCT NAME

ATRIAFLOOR RASANTE ONE

3 · INTENDED USE AND SCOPE

True Cement two-component cementitious smoothing compound that fills and standardises interior surfaces.

4 · TECHNICAL SPECIFICATION

Appearance	liquid base (terpolyacrylic resin, aggregates) + solid base (calibrated cement blend)
Colour	creamy white
Density (kg/L)	1.810 ± 0.050
Application viscosity (25°C)	thixotropic
Dry residue by volume	75 ± 2%
Layer thickness	1.50–1.80 mm / 2 coats
Theoretical yield	2 kg / 2 coats
Mixing ratio (base/cement)	66/34 by weight
Pot life	2–3 h at 25°C
Dilution	water; if needed, max 2–5%
Application method	steel trowel
Recoat interval (min/max)	5 h / 7 days
Storage stability	12 months
Standard packaging	5 kg, 20 kg

Declared performance (tested values)

Property	Value (standard)
Adhesion (CLS)	> 2.2–2.5 MPa after 7 days (UNI 8298-1)
Flexural strength	3.2 ± 2 MPa after 28 days (EN 1015-11)
Compressive strength	42 ± 2 MPa after 28 days (EN 1015-11)

The product identified above complies with the relevant requirements of the applicable EU harmonised legislation. This declaration is issued under the sole responsibility of Colorificio Atria S.r.l. in accordance with EU Regulation No. 305/2011.

Partanna, 23 April 2025 · Colorificio Atria S.r.l.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 574/2014)

1. PRODUCENT WYROBU

Colorificio Atria s.r.l. c.da Camarro Formeca, 91 028 Partanna (TP), ITALIA

2. NAZWA WYROBU

ATRIAFLOOR RASANTE ONE

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

Cementowa dwuskładnikowa masa wygładzająca True Cement wypełniająca i standaryzująca powierzchnie wewnętrzne

4. SYSTEM(Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 1 zgodnie z EN 1441-2004

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd

baza płynna (żywica terpoliakrylowa, kruszywa)

baza stała (mieszanka kalibrowanego cementu)

Kolor

biały kremowy

Gęstość (Kg/Lt)

1,810 ± 0,050

Lepkość nakładania 25°C

tixotropowa

Sucha pozostałość objętościowo

75 ± 2%

Grubość warstwy (mm)

1,50-1,80 / 2 warstwy

Wydajność teoretyczna (gr)

2 kg / 2 warstwy

Proporcje mieszania (baza/cement)

66/34 wagowo

Pot-life

2 – 3 godz. w 25°C

Rozcieńczenie

woda, w razie potrzeby max. 2-5%

Metoda aplikacji

paca stalowa

Nakładanie kolejnej warstwy min./max.

5 godz./ 7 dni

Stabilność przechowywania

12 miesięcy

Opakowania standard

5 kg, 20 kg

Adhezja CLS

Po 7 dniach, MPA > 2,2 - 2,5 (UNI 8298 - 1)

Odporność na zginanie

Po 28 dniach, MPA 3,2 ± 2 (EN 1015 - 11)

Odporność na ściskanie

Po 28 dniach, MPA 42 ± 2 (EN 1015 - 11)

6. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU SĄ ZGODNE Z DEKLAROWANYMI POWYŻEJ

7. NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPowiedzialność COLORIFICIO ATRIA S.R.L ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011

PARTANNA 23.04.2025

Declaration of Performance

(Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014)

Unofficial English translation, provided for reference. The official, legally binding document is the original issued by Colorificio Atria S.r.l. (see the preceding page(s)). All values are reproduced verbatim from the original.

1 · PRODUCT MANUFACTURER

Colorificio Atria S.r.l., C.da Camarro Formeca, 91028 Partanna (TP), ITALY

2 · PRODUCT NAME

ATRIAFLOOR RASANTE ONE

3 · INTENDED USE AND SCOPE

True Cement two-component cementitious smoothing compound that fills and standardises interior surfaces.

4 · SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

System 1, in accordance with EN 1441-2004.

5 · TECHNICAL SPECIFICATION

Appearance	liquid base (terpolyacrylic resin, aggregates) + solid base (calibrated cement blend)
Colour	creamy white
Density (kg/L)	1.810 ± 0.050
Application viscosity (25°C)	thixotropic
Dry residue by volume	75 ± 2%
Layer thickness	1.50–1.80 mm / 2 coats
Theoretical yield	2 kg / 2 coats
Mixing ratio (base/cement)	66/34 by weight
Pot life	2–3 h at 25°C
Dilution	water; if needed, max 2–5%
Application method	steel trowel
Recoat interval (min/max)	5 h / 7 days
Storage stability	12 months
Standard packaging	5 kg, 20 kg

Declared performance (tested values)

Property	Value (standard)
Adhesion (CLS)	> 2.2–2.5 MPa after 7 days (UNI 8298-1)
Flexural strength	3.2 ± 2 MPa after 28 days (EN 1015-11)

Property	Value (standard)
Compressive strength	42 ± 2 MPa after 28 days (EN 1015-11)

The performance of the product is in conformity with the declared performance set out above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Colorificio Atria S.r.l. in accordance with EU Regulation No. 305/2011.

Partanna, 23 April 2025 · Colorificio Atria S.r.l.