



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

1. PRODUCENT WYROBU

Colorificio Atria s.r.l c.da Camarro Formeca, 91 028 Partanna (TP), ITALIA

2. NAZWA WYROBU

NEW ATRIAPOL ANTIBACTERICAL

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

*Poliuretanowe dwuskładnikowe wodorozcieńczalne bezbarwne wykończenie odporne na UV
Certyfikat HACCP ISO 22196:2011*

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd	połysk / mat
Kolor	mleczny
Gęstość (Kg/Lt)	1,000 ± 0,010
Lepkość nakładania 25°C	80 – 110 wg. Ford 4
Sucha pozostałość objętościowo	48 ± 2%
Wydajność teoretyczna (gr)	0,085 – 0,100 lt/m ² w zależności od chłonności
Proporcje mieszania (baza/cement)	84/16 wagowo
Pot-life	2 godz. w 25°C
Rozcieńczenie	woda, nie ma potrzeby
Metoda aplikacji	wałek, natrysk konwencjonalny
Nakładanie kolejnej warstwy min./max.	6 - 8 godz./ 5 dni
Stabilność przechowywania	12 miesięcy
Opakowania standard	1 kg, 5 kg

Wysychanie w 25°C

Wilgotny w dotyku 1 – 2 h
Suchy w dotyku 4 - 6 h
Głęboko suchy 18 - 24 h

Odporność na ścieranie 7 dni
(Taber, 1000 g, 1000 obr/min)

> 60

EN ISO 5470-1 (mg):

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
EN 1062

0,052 kg/m²·h0,5

Bezpośrednia przyczepność
EN 1542

>3,6 Mpa (sztywny system w ruchu kołowym)

Twardość SHORE D5
DIN 53505

> 60

5. WYMIENIONY POWYŻEJ WYRÓB JEST ZGODNY Z ODNOŚNYMI WYMAGANIAMI UNIJNEGO PRAWODAWSTWA HARMONIZACYJNEGO
6. NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPowiedzialność COLORIFICIO ATRIA S.R.L ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011

PARTANNA 2.04.2025



ATRIA
MADE IN PAINT

CE Declaration of Conformity

pursuant to EU Regulation No. 305/2011

Unofficial English translation, provided for reference. The official, legally binding document is the original issued by Colorificio Atria S.r.l. (see the preceding page(s)). All values are reproduced verbatim from the original.

1 · PRODUCT MANUFACTURER

Colorificio Atria S.r.l., C.da Camarro Formeca, 91028 Partanna (TP), ITALY

2 · PRODUCT NAME

NEW ATRIAPOL ANTIBACTERICAL

3 · INTENDED USE AND SCOPE

Two-component water-dilutable clear polyurethane UV-resistant finish. HACCP / ISO 22196:2011 certified.

4 · TECHNICAL SPECIFICATION

Appearance	gloss / matt
Colour	milky
Density (kg/L)	1.000 ± 0.010
Application viscosity (25°C)	80–110 (Ford 4)
Dry residue by volume	48 ± 2%
Theoretical yield	0.085–0.100 L/m ² depending on absorption
Mixing ratio (base/hardener)	84/16 by weight
Pot life	2 h at 25°C
Dilution	water; not required
Application method	roller, conventional spray
Recoat interval (min/max)	6–8 h / 5 days
Storage stability	12 months
Standard packaging	1 kg, 5 kg
Drying at 25°C	tack-free 1–2 h · dry to touch 4–6 h · deep dry 18–24 h

Declared performance (tested values)

Property	Value (standard)
Abrasion resistance (7 days)	> 60 mg (Taber, 1000 g, 1000 rpm; EN ISO 5470-1)
Capillary absorption & water permeability	0.052 kg/m ² ·h ^{0.5} (EN 1062)
Direct adhesion	> 3.6 MPa — rigid system under wheeled traffic (EN 1542)
Hardness Shore D5	> 60 (DIN 53505)

The product identified above complies with the relevant requirements of the applicable EU harmonised legislation. This declaration is issued under the sole responsibility of Colorificio Atria S.r.l. in accordance with EU Regulation No. 305/2011.

Partanna, 2 April 2025 · Colorificio Atria S.r.l.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 574/2014)

1. PRODUCENT WYROBU

Colorificio Atria s.r.l c.da Camarro Formeca, 91 028 Partanna (TP), ITALIA

2. NAZWA WYROBU

NEW ATRIAPOL ANTIBACTERIAL

3. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

Poliuretanowe dwuskładnikowe wodorozcieńczalne bezbarwne wykończenie odporne na UV
Certyfikat HACCP ISO 22196:2011

4. SYSTEM(Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 1 zgodnie z EN 1441-2004

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wygląd	połysk / mat
Kolor	mleczny
Gęstość (Kg/Lt)	$1,000 \pm 0,010$
Lepkość nakładania 25°C	80 – 110 wg. Ford 4
Sucha pozostałość objętościowo	$48 \pm 2\%$
Wydajność teoretyczna (gr)	$0,085 - 0,100 \text{ lt/m}^2$ w zależności od chłonności
Proporcje mieszania (baza/cement)	84/16 wagowo
Pot-life	2 godz. w 25°C
Rozcieńczenie	woda, nie ma potrzeby
Metoda aplikacji	wałek, natrysk konwencjonalny
Nakładanie kolejnej warstwy min./max.	6 - 8 godz./ 5 dni
Stabilność przechowywania	12 miesięcy
Opakowania standard	1 kg, 5 kg

Wysychanie w 25°C

Wilgotny w dotyku 1 – 2 h

Suchy w dotyku 4 - 6 h

Głęboko suchy 18 - 24 h

Odporność na ścieranie 7 dni
(Taber, 1000 g, 1000 obr/min)

> 60

EN ISO 5470-1 (mg):

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
EN 1062

$0,052 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}0,5$

Bezpośrednia przyczepność
EN 1542

>3,6 Mpa (sztywny system w ruchu kołowym)

Twardość SHORE D5
DIN 53505

> 60

6. WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU SĄ ZGODNE Z DEKLAROWANYMI POWYŻEJ
7. NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPowiedzialność
COLORIFICIO ATRIA S.R.L ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011

PARTANNA 2.04.2025



ATRIA
MADE IN PAINT

Declaration of Performance

(Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014)

Unofficial English translation, provided for reference. The official, legally binding document is the original issued by Colorificio Atria S.r.l. (see the preceding page(s)). All values are reproduced verbatim from the original.

1 · PRODUCT MANUFACTURER

Colorificio Atria S.r.l., C.da Camarro Formeca, 91028 Partanna (TP), ITALY

2 · PRODUCT NAME

NEW ATRIAPOL ANTIBACTERICAL

3 · INTENDED USE AND SCOPE

Two-component water-dilutable clear polyurethane UV-resistant finish. HACCP / ISO 22196:2011 certified.

4 · SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

System 1, in accordance with EN 1441-2004.

5 · TECHNICAL SPECIFICATION

Appearance	gloss / matt
Colour	milky
Density (kg/L)	1.000 ± 0.010
Application viscosity (25°C)	80–110 (Ford 4)
Dry residue by volume	48 ± 2%
Theoretical yield	0.085–0.100 L/m ² depending on absorption
Mixing ratio (base/hardener)	84/16 by weight
Pot life	2 h at 25°C
Dilution	water; not required
Application method	roller, conventional spray
Recoat interval (min/max)	6–8 h / 5 days
Storage stability	12 months
Standard packaging	1 kg, 5 kg
Drying at 25°C	tack-free 1–2 h · dry to touch 4–6 h · deep dry 18–24 h

Declared performance (tested values)

Property	Value (standard)
Abrasion resistance (7 days)	> 60 mg (Taber, 1000 g, 1000 rpm; EN ISO 5470-1)
Capillary absorption & water permeability	0.052 kg/m ² ·h ^{0.5} (EN 1062)

Property	Value (standard)
Direct adhesion	> 3.6 MPa — rigid system under wheeled traffic (EN 1542)
Hardness Shore D5	> 60 (DIN 53505)

The performance of the product is in conformity with the declared performance set out above. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Colorificio Atria S.r.l. in accordance with EU Regulation No. 305/2011.

Partanna, 2 April 2025 · Colorificio Atria S.r.l.